

Карта смазочных материалов коммерческой техники HYUNDAI

Модель	Двигатель		КПП	Мост
HD78 Евро 4 D4GA M035S5 R130HS	API CI-4 ACEA E7		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 80W90	SAE - 80W90
	Ёмкость	Без фильтра – 13,5 л С фильтром – 14 л	3,2 л без КОМ 3,7 л с КОМ	5,8 л
HD78 Евро 5 D4GA T060S5 R130HS	API CI-4 ACEA E6 (топливо Евро 5 и выше)		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 75W90	SAE - 80W90
	Ёмкость	Без фильтра – 13,5 л С фильтром – 14 л	4,5 л без КОМ 4,9 л с КОМ	5,8 л
Mighty EX9 D4GA T060S6 R130HS	API CI-4 ACEA E6 (топливо Евро 5 и выше)		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 75W85	SAE - 80W90
	Ёмкость	Всего - 15 л Поддон - 13,5 л С фильтром - 14 л	5,5 л без КОМ 5,9 л с КОМ	5,8 л
Mighty EX8 D4CC M035S5	ACEA C2 (с сажевым фильтром) ACEA B4 (без сажевого фильтра) API CI-4 (топливо Евро 5 и выше)		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 80W90	SAE - 80W90
	Ёмкость	Всего — 9,1 л Поддон — 7,9 л С фильтром — 8,7 л	3,2 л без КОМ 3,7 л с КОМ	5,8 л

Модель	Двигатель		КПП	Мост
HD35 City D4CB(A2) M6AR1	ACEA C2 (с сажевым фильтром) ACEA B4 (без сажевого фильтра) API CI-4 (топливо Евро 5 и выше)		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 75W85	SAE - 80W90
	Ёмкость	Всего — 8,7 л С фильтром — 7,9 л	2,3 л без КОМ 2,7 л с КОМ	1,6 л
HD35 D4CB M3S5	ACEA C2 (с сажевым фильтром) ACEA B4 (без сажевого фильтра) API CI-4 (топливо Евро 5 и выше)		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 75W80	SAE - 80W90
	Ёмкость	Всего — 8,7 л С фильтром — 7,9 л	3,2 л без КОМ 3,4 л с КОМ	5,8 л
Universe D6CD T160S5	ACEA E6(с сажевым фильтром) E7 (без сажевого фильтра) API CI-4 (топливо Евро 5 и выше)		API GL-4	API GL-5
	Вязкость	Выше -15 °C: SAE 15W-40 Выше -20 °C: SAE 10W-40 Выше -25 °C: SAE 5W-30	SAE - 80W90	SAE - 80W90
	Ёмкость	Всего — 30 л С фильтром — 34 л	17 л	12,5 л